

Capitolato – All. 1

SOSTITUZIONE N. 4 PORTE DI PIANO COMPLETE DI ANTE E SOGLIE

Automatiche telescopiche a 2 ante Luce mm 800 x 2000
Stipiti laterali – traversa superiore – profondità mm 120 – mm 222 – mm 60
Ante e stipiti autoportanti in lamiera di acciaio XR316 INOX AISI
Finitura ante e stipiti 02 – 0047 INOX sat. 240 AISI 316
Soglia di scorrimento ante mm 90 INOX AISI 316
Blocchetto di emergenza su stipite INOX
Pattini di scorrimento e supporti lunghi come le ante INOX AISI 316
Paramento L. 300 mm – finitura 02-0047 INOX sat. 240 AISI 316
Meccanismo di piano con extracorsa Grado di protezione IP 54
Finitura meccanismo 16-0202 trattamento in cataforesi e verniciatura in epossidico
Guide di trascinamento ante, bulloneria e viti INOX AISI 316
Staffaggio superiore ed inferiore a tassellare o saldare

SOSTITUZIONE N. 4 PULSANTIERE DI PIANO

Piastre dimensioni P0 - altri piani 1/2/3 mm 110 x 350 – mm 110 x 400

Finitura piastre INOX SAT. 320 AISI 316 – spessore mm 3

Fissaggio su stipiti laterali porte di piano senza bulloni/ viti a vista

Al piano 0 n. 1 pulsante di prenotazione o salita o discesa con freccia

n. 1 display con posizione cabina e freccia di direzione

n. 1 targhetta Braille con n. di piano

Ai piani 1 – 2 – 3 n. 2 pulsanti di prenotazione per salita e discesa con freccia

n. 1 display con posizione cabina e freccia di direzione

n. 1 targhetta Braille con n. di piano

Pulsanti caratteristiche antivandalo in acciaio inox con illuminazione blu - grado di protezione IP54, completo di targhetta laterale in PVD nero con freccia - 12/24 V

Display caratteristiche schermo da 4.3" – vetro antivandalo sfondo NAVY BLU con font bianchi – multiparallelo – cablaggio a morsetti

Targhetta Braille caratteristiche in inox nero - dimensioni 32 x 32 – indicazione numerica del piano

Logo ditta incisione a laser